

# BARRA DE ACERO CROMADA Y RECTIFICADA

Barra de acero maciza cromada y rectificada, acabado f7, para vástagos de cilindros hidráulicos y neumáticos.



## Características Técnicas

**Calidad del acero** C-45 (F-1140) / 42CrMo4 QT (F-1252)

**Espesor de la capa de Cromo** 25 ( $\pm 5$ ) micras

**Dureza del Cromo duro** 67 HRc

**Rugosidad** de 0,10 a 0,25 micras



## Tolerancias de Suministro

$\emptyset$ (mm)	6<d≤10	10<d≤18	18<d≤30	30<d≤50	50<d≤80	80<d≤120	120<d≤180
<b>TOLERANCIA ISO f7</b>	-0,013 a - 0,028	-0,016 a - 0,034	-0,020 a - 0,041	-0,025 a - 0,050	-0,030 a - 0,060	-0,036 a - 0,071	-0,043 a - 0,083



## Tablas de producto

Medidas en mm

$\emptyset$ Ext.	Kgs/m
8,0	0,39
10,0	0,62
12,0	0,89
14,0	1,21
15,0	1,39
16,0	1,58
18,0	2,00
20,0	2,47
22,0	2,98
25,0	3,85

$\emptyset$ Ext.	Kgs/m
28,0	4,83
30,0	5,55
32,0	6,31
35,0	7,55
36,0	7,99
38,0	8,90
40,0	9,86
42,0	10,88
45,0	12,48
48,0	14,21

$\emptyset$ Ext.	Kgs/m
50,0	15,41
55,0	18,65
56,0	19,33
60,0	22,20
63,0	24,47
65,0	26,05
70,0	30,21
75,0	34,68
80,0	39,46
85,0	44,54

$\emptyset$ Ext.	Kgs/m
90,0	49,94
95,0	55,64
100,0	61,65
110,0	74,60
120,0	88,78
125,0	96,33
130,0	104,19
140,0	120,84
150,0	138,72
160,0	157,83